



### ZK-602 循环水预膜剂

ZK-602 循环水预膜剂是由具有螯合、清洗、分散、成膜等作用的药剂复合而成，清洗预膜剂具有清洗和预膜的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、成膜速度快、成膜致密均匀，腐蚀率低等优点。清洗预膜剂对各种水质的适应力强，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰，适用于循环冷却水系统的清洗预膜，尤其是循环水系统的不停车清洗预膜。

#### 一、技术指标

项 目	指 标
外 观	琥珀色液体
固体含量 % $\geq$	40.0
总磷含量(以 P043-计) % $\geq$	20.0
密 度 (20℃) g/cm <sup>3</sup>	1.25±0.1
pH (1%水溶液)	2.0±1.0

#### 二、使用方法

ZK-602 循环水预膜剂加药浓度一般为 150mg/L 以上。

#### 三、包装与贮存

ZK-602 循环水预膜剂用塑料桶包装，每桶 25kg 或根据用户需要。贮存于阴凉处，贮存期十二个月。

#### 四、安全与防护

ZK-602 循环水预膜剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

中科新远专业水处理药剂生产商  
立即咨询：400-038-3380