



ZK-191 反渗透阻垢剂

ZK-191 反渗透膜阻垢剂、分散剂在膜工业是主要的抑垢剂产品之一，ZK-191 反渗透膜阻垢剂、分散剂被广泛的用于苦咸水、高盐水，制程用水及饮水等用途。

一、产品特点

- (1) 可适用于各种不同的水质中，具有高效能的抑垢能力；
- (2) 减少结垢的现象并减少膜管清洗的频率；
- (3) 可减少或取代膜管系统的注酸处理；
- (4) 因为低的注药剂量，可获得较佳的经济效果；
- (5) 可适用于所有的膜管种类，有效的铁隔离剂；
- (6) 较六偏磷酸钠(SHMP)更为稳定及有效；
- (7) 允许膜管系统工作在较高的采水率；
- (8) 对不同种类，不同程度的结垢物质而言，是一种绝佳的抑垢剂。

二、技术指标

项 目	指 标
外 观	淡黄色透明液体
pH (1%水溶液)	10.0 - 11.0
密 度 (20℃) g/cm ³	1.16 - 1.36
溶解性	在任何比率下均可混溶

三、包装

ZK-191 反渗透阻垢剂、分散剂用 25L 塑料桶包装或根据客户要求而定。

四、使用方法

ZK-191 反渗透阻垢剂、分散剂一般投加浓度 1-4 mg/L。

五、安全与防护

ZK-191 反渗透阻垢剂、分散剂为弱碱性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。