



### ZK-503B 锅炉专用阻垢剂

ZK-503B 锅炉专用阻垢剂是由具有螯合、清洗、分散作用的药剂复合而成，ZK-503B 锅炉专用阻垢剂具有清洗和缓蚀的双重作用，在应用过程中具有清洗速度快、清洗效果好、腐蚀率低等优点。ZK-503B 锅炉专用阻垢剂主要靠螯合与分散作用将炉内形成的水垢剥离分散到水中，对锅炉炉体及附件的损害小，不会因为加药量多或清洗时间长而造成过洗，不同于通常的盐酸清洗，不受水中的铁、铜等有害离子的干扰，适用于中低压锅炉的清洗。

#### 一、技术指标

项 目	指 标
外 观	琥珀色液体
固体含量 % $\geq$	40.0
密 度 (20℃) g/cm <sup>3</sup>	1.25±0.1
pH (1%水溶液)	2.0±1.0

#### 二、使用方法

ZK-503B 锅炉专用阻垢剂清洗时的用量根据锅炉的容积及垢的数量决定，加药浓度一般为锅炉容积的 1—3‰。

#### 三、包装与储存

ZK-503B 锅炉专用阻垢剂用塑料桶包装，每桶 25kg 或根据用户需要。贮存于阴凉处，贮存期十二个月。

#### 四、安全与防护

ZK-503B 锅炉专用阻垢剂为弱酸性，操作时注意劳动保护，应避免与皮肤、眼睛等接触，接触后用大量清水冲洗。

中科新远专业水处理药剂生产商  
立即咨询：400-038-3380