



ZK-506 锅炉专用停炉保养剂（干法型）

锅炉停用后，外界空气会大量进入炉体系统内，炉体金属表面附着的水膜，与空气形成氧溶达到饱和状态，引起溶氧腐蚀，其腐蚀速度是运行的十倍，再加上残留水垢，腐蚀更加强烈，实践证明产生严重腐蚀的锅炉多数是停炉期间造成的，因此停用期间必须采取保养措施。

一、产品性能

ZK-506 锅炉专用停炉保养剂（干法型）为白色颗粒或白色粉末状晶体，无毒、无味，功能为物理性吸附。它能吸收本身重量 40—50%的水份，并能在饱和状态下，发生氧化反应，并释放出一氧化碳，夺取氧气使锅炉不受氧腐蚀，同时对 (H₂O) 气 Ba₃Pa₅ 等极性物质都有较强的吸附力，对 O₂H₂CO、CO₂N₂ 产生化学吸附。

二、使用方法及用量

将透气(按每 M³ 空间 15-20 公斤锅炉保养剂的用量)小袋均匀放在汽包，过热管，各联箱及设备内，锅炉必须是在烘干后投放，投入后立即关闭各汽、水阀门、防止外界空气进入。

三、产品展示



中科新远专业水处理药剂生产商
立即咨询：400-038-3380