



ZK-609 电厂专用清洗剂

ZK-609 电厂专用清洗剂绝缘性能好，耐电压 25KV 和 30KV 两种，可带电清洗，清洗过程中不影响电气设备的性能。迅速清除引起电器设备故障的粉尘、铁屑、泥污、油垢、水份等杂物。能充分挥发，不留残渣，对各种金属、耐油的橡胶、塑料绝缘漆、纤维安全无腐蚀。

一、技术指标

项目	指标
外观	无色透明液体
闪点	55℃
密度	0.9±0.02
耐压值	25KV 和 35KV

二、使用方法

(1) 浸泡法：将需清洗的电机设备、电机转子、机具、零部件直接浸泡在带电清洗剂容器中，1-3 分钟后取出，自然风干或吹干即可。由于润滑油脂同时被清洗掉，请在设备开机前务必在需润滑的部位重新涂敷润滑油脂等。

(2) 喷射法：采用喷射法时，对于潮湿环境或高压清洗，最好请先切断电源，将需清洗的机电设备用喷射把设备表面的重度铁粉、尘土、线头等杂物吹除，然后将喷液体吸管插入带电清洗剂中进行喷洗。洗净后应于空气中充分干燥或空气吹干。需要润滑的部位重新涂敷润滑油脂后，该设备既可通电工作。

(3) 擦洗或刷洗法：对不需要浸泡法和喷射法清洗的机电设备及器具，可将零部件拆下，用布沾洗即可。

三、注意事项

- 1、若设备比较潮湿或温度较高的场所，应断电清洗。
- 2、勿用于耐溶剂性较差的塑料部件。
- 3、勿在火源附近存放使用，应在 40℃ 以下存放。
- 4、本产品为溶剂型，请勿加水使用，带电清洗时，要保证清洗机及手压喷壶内无丝毫水份。
- 5、本品不慎溅入眼睛中，请用清水冲洗，长时间使用请带胶手套。

四、包装与贮存

ZK-609 电厂专用清洗剂 25 kg/桶。贮存于阴凉干燥处，密封保存，有效期二年。