



### MTSA3080 美国亚什兰阻垢剂

MTSA3080 美国亚什兰阻垢剂是一种液态产品。主要用于反渗透系统，能有效防止胶体、无机盐在膜表面的沉积，对硫酸盐较强的控制能力，并通过对溶解铁的保持作用及不溶解铁的分散作用防止反渗透膜上铁垢的形成。有效防止各种水系统中水垢在反渗透膜表面的形成，对  $\text{CaCO}_3$  的控制达  $\text{LSI} \leq 2.8$ ，对  $\text{CaSO}_4$  的控制达 4.5 倍溶度积，对  $\text{SiO}_2$  的控制可达 2.0 倍溶度积，能适应在浓溶液中总铁、铝可达 4.0ppm；减少酸的用量或不再用酸。

#### 一、技术指标

项 目	标准溶液
外 观	透明琥珀色
pH 值	1.5~2.5
状态	液体
气味	中性

#### 二、使用方法

MTSA3080 美国亚什兰阻垢剂依据反渗透膜的规格、制水量、操控条件、给水质量等因素考虑，来计算药剂的加药量或咨询代理商的意见。MTSA3080 可以以纯液或稀释液投加（稀释不宜超过 10 倍），最佳的投加点为给水管路上或高压泵的前端，并确保能与给水充分混合。投药添加设备以耐腐蚀材质为主，适合的材质有不锈钢 316L、PE、PVC 等材质。

#### 三、注意事项

MTSA3080 美国亚什兰阻垢剂配戴合适手套、眼罩，若溅到眼睛时，请立即用大量清水冲洗眼睛，并就诊眼科医师。若外溢时，以砂、其它吸收物质吸收后清除之，事后用清水冲洗干净即可。

#### 四、包装与贮存

MTSA3080 美国亚什兰阻垢剂 25KG/塑桶。